

## Leistungsverzeichnis

<b>Modell:</b>	<b>48-1066</b> Innenbeschattung k_oax 180
<b>Beschreibung:</b>	Innenbeschattung mit Gegenzug. Dachneigung: waagrecht, senkrecht oder schräg (Konsolenbefestigung der Anlage muss parallel zum Seilverlauf erfolgen). Optional Abdeckung unten oder unten und oben. Seitliche Führung des Zugprofils über Edelstahl-Tragseile Ø 6 mm (Seilführung). Bedienung mittels Elektroantrieb, optional Elektro-Funk-Antrieb.
<b>CE-Norm:</b>	geprüft nach DIN EN 13120.
<b>Baugrößen:</b>	<b>Innenbeschattung:</b> Anlagenbreite: min. 125 cm, max. 600 cm, Ausfall: min. 150 cm, max. 1800 cm, max. Fläche 70 m².
<b>Koaxial-Technik:</b>	Zweiwellen-System: Tuchwelle aus Aluminium Ø = 180 mm, mit Flachnut zur Aufnahme des Tuches mittels speziellem MHZ-Steckeder sowie innenliegender Antriebswelle Ø = 67mm. Optimale Tuchspannung im ausgefahrenen Zustand und Kompensation der unterschiedlichen Wickeldurchmesser von Tuchwelle und Seilscheiben durch innenliegendes Federelement als Verbindung zwischen den Wellen.
<b>Laufrichtung:</b>	von oben nach unten oder von unten nach oben. Dachneigung: waagrecht, senkrecht oder schräg (Konsolenbefestigung der Anlage muss parallel zum Seilverlauf erfolgen).
<b>Konsolen:</b>	aus Stahl, Konsolen wellenseitig mit Aufnahmen für Welle und Antrieb, Konsole ausfallseitig mit Umlenkrollen für Zugseilumlenkung.
<b>Ausfallprofil:</b>	aus Aluminium stranggepresst, dreiecksförmig (Typ 2) ca. 126 x 86 mm, Ausfallprofil mit integrierter Nut zur Aufnahme der Bespannung, seitliche Endkappen aus Aluminium. Durch das Ausfallprofil durchgeführtes, einteiliges hochfestes Dyneema-Zugseil Ø = 3,9 mm für gleichmäßige Tuchspannung.
<b>Tragseil:</b>	aus Edelstahl Ø = 6 mm, mit aufgeschraubtem Gewindeterminal.
<b>Bespannung:</b>	siehe Kapitel Gewebekonfektion.
<b>Abdeckung (Option):</b>	mit gekanteter Abdeckung (Aufpreis) unten, oder unten und oben.
<b>Elektroantrieb:</b>	Elektroantrieb: 230 V/50 Hz, als Einsteckantrieb in der Antriebswelle mit manuell einstellbarer Endlagenabschaltung, wartungsfrei, mit Thermoschutzschalter. Fabrikat: SOMFY LT oder gleichwertig. Inkl. 0,5 m Anschlusskabel flexibel 4 x 0,75 mm² mit externem Endschalter und Stecker in schwarz, optional Stecker STAK 3N. Option: Elektroantrieb wie oben beschrieben, mit externem Funkempfänger, optional mit Handsender.
<b>Gestellfarben:</b>	Standard Farben: nach RAL-Classic-Farbkarte (seidenglanz), sowie DB 701, DB 702 und DB 703. Andere Sonderfarben auf Anfrage. Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet, Aluminiumteile pulverbeschichtet.
<b>Montageart:</b>	Wand-/ Deckenmontage. Lieferung ohne Befestigungsmittel.
<b>Fabrikat:</b>	Der Ausschreibung liegt das Fabrikat Beschattung k_oax 180 der MHZ Hachtel GmbH & Co. KG, Sindelfinger Straße 21, 70771 Leinfelden-Echterdingen zugrunde und gleichwertig.